

Geräteinformationen für Kochfelder / Kochmulden

| Miele | | | |
|--|--|---------|-----------------|
| Modellname/-kennzeichen | | KM 2354 | |
| Bauform | | | |
| Art des Kochfeldes | Kombination | - | |
| | Autark | ● | |
| Trägermaterial | Edelstahl | ● | |
| | Glaskeramik | - | |
| Beheizung | HiLight | - | |
| | Induktion | - | |
| | Gas | ● | |
| Bedienung | Sensorfelder +/- | - | |
| | Schalterknebel | ● | |
| Abmessungen | | | |
| Geräteabmessungen | Breite | cm | 88,8 |
| | Tiefe | cm | 50,8 |
| Ausschnittmaße für Einbau | Breite | cm | 86,0 |
| | Tiefe | cm | 49,0 |
| Einbauhöhe | | cm | 7,2 |
| Einbauhöhe mit Anschlusskasten | | cm | |
| Kochzonen | | | |
| Durchmesser bzw. Brennerart | 1. Kochzone | mm | Sparbrenner |
| | 2. Kochzone | mm | Starkbrenner |
| | 3. Kochzone | mm | Dual-Wokbrenner |
| | 4. Kochzone | mm | Normalbrenner |
| | 5. Kochzone | mm | Normalbrenner |
| | 6. Kochzone | mm | nicht vorhanden |
| Leistung der Kochzonen | 1. Kochzone | W | 1.000 |
| | mit Booster I/II | W | - / - |
| | 2. Kochzone | W | 2.700 |
| | mit Booster I/II | W | - / - |
| | 3. Kochzone | W | 4.500 |
| | mit Booster I/II | W | - / - |
| | 4. Kochzone | W | 1.700 |
| | mit Booster I/II | W | - / - |
| | 5. Kochzone | W | 1.700 |
| | mit Booster I/II | W | - / - |
| | 6. Kochzone | W | nicht vorhanden |
| | mit Booster I/II | W | - / - |
| Warmhaltezone | | | |
| Nettogewicht | kg | 19,5 | |
| Elektrischer Anschluss | | | |
| Spannung | V | 230 | |
| Anschlusswert | W | 25 | |
| Absicherung | A | 1x10 | x x x x |
| Länge des Anschlusskabels ²⁾ | cm | 202 | |
| Funktentstört | | ● | |
| Netzurückwirkungsfrei | | ● | |
| Name und Postanschrift des Anbieters | Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh | | |
| Erklärungen: | | | |
| • Ja, vorhanden | | | |
| ¹⁾ Toleranzbereich +/- 5 cm. | | | |
| ²⁾ Die Länge setzt sich wie folgt zusammen. Die Länge des Kabels zwischen Kochfeld und Anschlusskasten beträgt 150 cm, die Länge ab dem Anschlusskasten beträgt 140 cm. | | | |
| Hinweis: Stand der Tabelle 07/05. Weiterentwicklung vorbehalten. | | | |